



新潟市民芸術文化会館
スタジオB
照明設備

〒951-8132
新潟市中央区一番堀通町3番地2
TEL:025-224-5618 FAX:025-224-5626
E-mail:shomei@ryutopia.or.jp

りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
【スタジオB】照明設備概要

1.設備電源容量(総主幹)

名称	仕様	備考
電源1	3φ4W 182/105V 50Hz 180KVA 600AT	調光/100V直

2.調光設備

名称	仕様	備考
調光卓		
MARUMO PRELUCE2		移動型,通常備品庫側ギャラリー設置
コントロールch	1024	外部入力ch/1024,制御信号/DMX512
イベント数	20	
シーン	500/1イベント	
Chグループ	40	
エフェクト	300	10パターン×100ステップ
シーン再生	A/Bクロス,タイム再生	
プリセットフェーダ	48ch/2段 or 96ch/1段	フラッシュスイッチ×96,12本×2段ユニット×4
サブマスターフェーダ	20本/30ページ	シーン再生,FREE,EF再生可
パッチ場面数	3面+固定1面+ダイレクトパッチ	
外部記憶装置	フラッシュメモリー	JASCII対応(COMOS変換可)
遠方フェーダ	サブマスターフェーダ10本,DL/作業灯LEDフェーダ	備品庫側ギャラリー下
持ち込み卓用コネクタ	DMXin×1口	ギャラリー上下、フロア4隅 計6か所
固定回路		
調光回路	30A×104 20A×10	DL用
100V直回路	30A×24	
移動型調光回路		
ポータブルディマー(PD)	入力30A-出力20A×3chタイプ	移動×8

3.負荷設備

名称	仕様			備考
	調光回路	100V直	制御回線	
上部				
グリッドコンセント	30A×8×10ライン	30A×8箇所	DMXout×8箇所	調光回路はグリッドコンセント5ライン分計40回路と、その5ラインと遠い側のギャラリーコンセント盤2面が3箇所でのパラ回路。
ギャラリー				
ギャラリーコンセント盤	30A×20×4面	30A×2×4面		
フロア				
ウォールコンセント	30A×24 (4口×8箇所)	30A×8箇所	DMXout×2×4箇所	調光回路は8/24回路は両サイドでパラ回路

- ・照明用コンセントはすべてC型30Aです。
- ・資料は随時更新する可能性がありますので、詳しくは舞台技術課照明担当までご確認ください。

りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
【スタジオB】照明機材リスト

1.スポットライト

名称	型番	メーカー	常設	移動	計	備考
平凸レンズ	CSQ-500W	MARUMO		18	18	
	MSC-608-500W	MARUMO		6	6	
	CSQ-1000W	MARUMO		12	12	
フレネルレンズ	MF-100W	MATUMURA		4	4	
	FQH-S1-500W	MARUMO		24	24	
	MSM-604S1-500W	MARUMO		12	12	
	FQH-S1-1000W	MARUMO		12	12	
	MSM-805S1-1000W	MARUMO		12	12	
エリプソイダル	SOURCE FOUR 426-575W	ETC		8	8	ホルダAサイズ
	SOURCE FOUR 436-575W	ETC		8	8	〃
	SOURCE FOUR 450-575W	ETC		12	12	〃
パーライト	SPD-500W-AL(M)	MARUMO		10	10	
	SPH3-1000W-AL(N)	MARUMO		12	12	
	SPH3-1000W-AL(M)	MARUMO		12	12	
LEDフラッド	LEF2-2M-WW 70W	MARUMO	グリッド×12		12	作業灯
ボーダーライト	UHQ-130W12L-4C/4CD	MARUMO			10	シート146×146,上/下出し各5
ローホリ	LHQ-85W12L-4C/4CD	MARUMO			12	シート146×112,上/下出し各6
エフェクトスポット ディスク 前面カッター スパイラル スライドキャリア 先玉	EQS-10-2	TOSHIBA		2	2	
	EDM	TOSHIBA		2	2	
	EDM-CU	TOSHIBA		2	2	
	ESM	TOSHIBA		2	2	
	ESC-F	TOSHIBA		2	2	
	OL-4	TOSHIBA		2	2	
	OL-6	TOSHIBA		2	2	

2.アクセサリ

名称	仕様	数量	備考
ベース/スタンド			
ベース		12	
三又スタンド		12	H950～1650
バンドア			
バンドア	6インチ	12	FQH用は別に有り
	8インチ	12	〃
操作用具			
アルミ操作棒		2	L3800
ポータブルディマー			
入30A-出20A×3chタイプ		8	

3.ケーブル

機種	仕様	数量	備考
C型30A			
C30-C30	2m	50	
	5m	25	
	10m	20	
C30-C30×2		20	
C30マルチ-4ch	5m	6	
	15m	6	
C30-C20		10	
C20-C30		20	
C30-平行1口		15	
C30-平行4口BOX		5	
平行15A			
平-平4口タップ	5m	9	
	10m	3	

- ・ケーブル類は常時スタジオBに収納されている数になります。他、共通用でも各種ございます。
- ・資料は随時更新する可能性がありますので、詳しくは舞台技術課照明担当までご確認ください。