

調光設備	3相4線 : 240kVA	調光器(サイスタ) : 舞台(3kW)162台 客席(2kW)27台
------	---------------	------------------------------------

仮設電源(上手袖)	3相4線 : 90kVA(1面)	直C30×10口 平行×2個 4P端子(ボルト10mm)
-----------	------------------	------------------------------

調光卓 東芝(ProMaster)	制御CH : 最大512CH	プリセットフェーダー : 80本×3段(タッチスイッチ有) / 240本×1段
舞台袖BOX(下手)	サブマスター : 24本×50°	レベルメモリー : 2000キュー(場面・チェイス・スタック・エフェクトを含む)
	壁固定型(SM:12本 客電調光)	卓上移動型(SM:6本 客電調光 最大延長23m)

コスモ対応

UH	4色(各12枚 230×260mm)	71. 72. 63. 22	(300Wハロゲン 8回路)
LH	4色(各14枚 230×200mm)	77. 59. 40. 22	(300Wハロゲン 8回路)

第1ボーダーライト	4色(各18枚)	W. W. 78. 72	(150W 8回路)	} アンダーバトン・回路 なし
第2ボーダーライト	同上			

第1サスペンション	16回路(C型20 1回路3口)	20Aリコン直回路(R)×2口(C型20)
第2サスペンション	同上	
第3サスペンション	同上	
常設 スポット	500W凸(AQS-5) : 各サス 8台	500Wフレネル(AQF-5) : 各サス 16台

シーリング	12回路(C型20 1回路2口)	通常 6台3色(凸6台 3回路余り)
常設 スポット	1kW凸(AQS-10) : 18台 (内LTS×2台)	1kWフレネル(AQF-10) : 6台

フロント	上手 下手 各5回路(C型20 1回路3口)	通常 3台3色(2回路余り)
常設 スポット	上手 下手 1kW凸(AQS-10) : 3台	1kWフレネル(AQF-10) : 6台

ギャラリー	上手 下手 各4回路(C型20 1回路3口)	
常設 スポット	上手 下手 エリプソイダル(EverMax EM-117Z) : 1台づつ	

フットライト	4色(各18枚)	16. W. 78. W	(60W 4回路)
--------	----------	--------------	-----------

センターピンスポット	2kWクセノン(2008 SR) : 2台	ソフトフォーカス付
------------	-----------------------	-----------

フロアコンセント	46回路 (C型30)	LHコンセント、客席前コンセント含む
直コンセント(LP)	8回路 (C型30)	上手袖仮設電源盤より分岐

## DMX関係

持ち込み卓 可 (DMX512回線対応)	1・2・3サスダクト(OUT) 各サス2回線	
	舞台上手袖(OUT) 2回線	
	客席奥(IN・OUT) 各2回線	
	※ すべて5ピンキャン	

## 移動用照明器具

1kW凸スポットライト	14台	AQS-10
1kWフレネルスポットライト	10台	FQH
1kWフレネルスポットライト	6台	HQE-120H
500W フレネル	4台	FQ500W
500W 凸	10台	T1-500W ハロゲン球
750W エリプソイダル	8台	RIKURI2
	先玉 = 26° 36° 50° 各4本	アイリスシャッター×4台
LHQ(3色)	5本	(72. 59. 22)
ストリップライト	3本	CQ 2色1間もの ハロゲン球

## 特殊効果器具

1kWエフェクトスポットライト	2台	EQS-10 II / III
2kWエフェクトスポットライト	2台	EQS-20 II
ディスクマシン	2台	AL-EDM-S
スパイラルマシン	2台	ESM
スライドキャリア	2台	ESC
カレイドマシン	1台	EKM
先玉	各2台	OL-4, 6, 8
波マシン	2台	750W×2
ストロボ	1式	KM-14S 灯体2台

## アクセサリ

折脚スタンド	20本	ギャラリーに4本
車付スタンド	4本	(TYPE1×2・TYPE2×2)
丸ベース	20枚	
鉄ハンガー	25個	サスの分除く
ボーダーハンガー	2本	
二連アーム	2本	
色枠	各種	
バンドア(6/8インチ)	4/10枚	
金属操作棒	3本	(3段伸し×2・2段伸し×1)

## 延長・変換・分岐コード

C20-C20	10m	20本
	5m	35本+(フロント・ギャラリーに18本)
	2m	20本
C30-C20	10m	10本
	5m	20本
C30-C30	20m	5本
	10m	5本
	5m	15本
C20-C20分岐		40本
C30-C20分岐		10本
C20-平行(ブレーカ付)		5本(BB-15-20)

## 注意事項

・持ち込みの延長・変換コード等は、1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルをご使用下さい。(平打ちコード等のご遠慮下さい。)
・発熱量の多い器具(FQH等)の色シートは、金属シートをご使用下さい。
・C-T 変換(T型類)は用意していません。